



VehiclePro agente de secado RM 829 Classic

Agente secador RM 829 VehiclePro Classic: rompe rápidamente la película de agua y seca los vehículos de manera muy rentable. Apto también para agua blanda y osmotizada. Conforme a VDA.



Propiedades

- Agente de secado eficaz para su uso en instalaciones de lavado de vehículos
- También puede utilizarse como cera caliente para la conservación de vehículos
- Rompe la película de agua rápidamente en grandes superficies
- Excelente resultado de secado
- Eficaz para todas las durezas del agua
- Especialmente adecuado para agua blanda o agua osmotizada
- Protege eficazmente hasta 1 mes
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Sin NTA
- Sin aceites minerales ni hidrocarburos minerales

Lugares de aplicación:


Servicio en vehículos:	Vehículos
Empresas de transporte y de autobuses:	Lavado de vehículos industriales
Estación de lavado para vehículos:	Vehículos

Posibilidades de procesamiento

- Instalaciones de lavado para vehículos

Tamaños del bidón	Referencia
10 l	6.296-064.0
20 l	6.296-065.0
200 l	6.296-066.0

Valor de pH



Aplicación:

Instalaciones de lavado para vehículos

- Utilice el producto en la instalación.
- Ajuste la dosificación en el equipo.
- Inicie el programa de conservación.

Indicaciones de procesamiento:

- Evite la sobredosificación.
- Solo puede aplicarse en superficies limpias y bien aclaradas.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Información adicional:

- Certificación VDA
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Estación de lavado para vehículos		0.1-0.3 %		70 PKW

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es