



## VehiclePro cera de pulverización RM 821 Classic

La cera de pulverización líquida para la conservación y el cuidado del brillo de todo el vehículo. Sea cual sea la calidad del agua, consigue un aspecto impecable incluso sin secado con ventilador.



### Propiedades

- Secador abrillantador eficaz para su uso en instalaciones de lavado en autoservicio y con hidrolimpiadoras
- Consigue un brillo intenso con efecto espejo
- Secado sin manchas de la superficie en combinación con agua osmotizada
- Protege eficazmente hasta 1 mes
- Puede utilizarse con agua de cualquier calidad
- Eficaz para todas las durezas del agua
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
- Sin aceites minerales ni hidrocarburos minerales
- Rápida separación aceite/agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF)

### Lugares de aplicación:


**Instalaciones de lavado en auto-servicio:** Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas  
**Servicio en vehículos:** Vehículos

### Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Instalaciones de lavado en autoservicio

Tamaños del bidón	Referencia
2.5 l	6.295-583.0
20 l	6.295-431.0
200 l	6.295-084.0

### Valor de pH



## Aplicación:

### Limpiadora de alta presión

- Limpie antes el objeto y aclárelo cuidadosamente con agua limpia.
- Prepare la mezcla previa con el agua desmineralizada (agua de ósmosis).
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Humedezca el objeto completamente con el producto.

### Instalación de lavado en autoservicio

- Limpie antes el objeto y aclárelo cuidadosamente con agua limpia.
- Prepare la mezcla previa con el agua desmineralizada (agua de ósmosis).
- Ajuste la dosificación en el equipo.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.

## Indicaciones de procesamiento:

- Prepare la mezcla previa solo con agua desmineralizada.
- Evite la sobredosificación.
- Solo puede aplicarse en superficies limpias y bien aclaradas.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

## Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
- Z 20 Contiene limoneno. Puede provocar reacciones alérgicas.

## Información adicional:

- 
- Certificación VDA
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

## Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpiadora de alta presión	1+9	1-2 %		120 PKW
1000 ml	Instalaciones de lavado en auto-servicio	1+9	1-2 %		120 PKW

### Asesorarle es un placer:

### Kärcher España

Josep Trueta, nº 7  
 Pol. Ind. Font Del Radium  
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47  
 F: +34 93 846 55 05  
 E: kar\_central@karcher.es